

COMPRESOR DE AER COAXIAL LUBRIFICAT

AMICO 50/2000

PREZENTARE PRODUS

AMICO 50/2000 este un compresor de aer coaxial, lubrificat, cu un piston într-o singură treaptă de compresie, proiectat și construit pentru aplicații semiprofesionale.

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune alimentare:	V/1Ph	230/50Hz;
- capacitatea buteliei:	l	50;
- putere motor:	kW	1,1;
- număr cilindri:		1;
- număr trepte de compresie:		1;
- debit aer aspirat:	l/min	185;
- debit aer refulat:	l/min	115;
- presiune max.	bar	8;
- rotație motor:	rot/min	2.850;
- nivel zgomot:	dB(A)	79;
- dimensiuni:	cm	88x35x65;
- greutate:	kg	35;



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

AMICO 50/2000 este un compresor semiprofesional, coaxial, cu un piston într-o singură treaptă de compresie, acționat de un motor electric monofazat, prevăzut cu protecție termică resetabilă manual, cu următoarele elemente constructive:

- aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiuloasei, de construcție specială;
- reductor de presiune cu citire directă montat pe recipient, cu cuplare rapidă universală, pentru un control continuu al aerului;
- ventilație forțată cu debit mare;
- filtrul de aer este încorporat în carcasa compresorului pentru o manevrare mai ușoară și evitarea unor eventuale defecțiuni în timpul transportului;
- ungere îmbunătățită realizată cu un consum scăzut de ulei.
- protecție totală a tuturor părților aflate în mișcare;

AMICO 50/2000 are un randament îmbunătățit, o construcție robustă și este echipat cu presostat PORNIT/OPRIT, cablu de alimentare 2m cu ștecher, regulator de presiune, manometru, supapă de siguranță, robinet de purjare a condensului, robinet principal, roți și mâner pentru transport.

APLICATII

Compresorul **AMICO 50/2000** este ușor de manevrat și foarte fiabil astfel încât este recomandat pentru utilizări semiprofesionale la suflat, umflat roți, acționarea sculelor pneumatice mici (capsatoare).

OPERATII DE ÎNTREȚINERE CURENTE

- schimbarea uleiului de rodaj - după primele 50 de ore de funcționare;
- schimbarea uleiului - la fiecare 6 luni;
- suflarea/spălarea cu detergent a elementului filtrant din burete - lunar;
- purjarea buteliei - săptămânal;

Cantitatea necesară efectuării unui schimb de ulei este de aproximativ 350ml.

Uleiuri recomandate:	AGIP	-DICREA 100	
	SHELL	-CORENA P100	
	CASTROL	-AIRCOL PD100	etc

GARANTIE: 12 LUNI!

Service în garanție și post-garanție în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.