

COMPRESOR DE AER PROFESIONAL

BK 20-500F-10

PREZENTARE PRODUS

BK20-500F-10 este un compresor de aer profesional cu două pistoane în două trepte de compresie acționat prin curea, de un motor electric trifazat prevăzut cu protecție termică, proiectat și construit pentru utilizări în regim “heavy duty”.

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune alimentare:	V/3Ph	400/50Hz;
- capacitatea buteliei:	l	500;
- putere motor	kW	7,5;
- numar pistoane		2;
- numar trepte de compresie		2;
- debit aer aspirat	l/min	1210;
- debit aer refulat	l/min	865;
- presiune max.	bar	10;
- turație grup compresor	rot/min	1300;
- nivel zgomot	dB	82;
- dimensiuni	cm	200x60x130;
- greutate	kg	250;



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

BK 20-500F-10 este un compresor profesional, cu două trepte de compresie, acționat prin curea de un motor electric trifazat, prevăzut cu protecție termică.

- placă portsupapă din fontă cu supape din otel;
- aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiulasei de construcție specială;
- tub colector cu aripioare de răcire a aerului ce intră în rezervor;
- ventilație forțată cu debit mare;
- nivel redus de zgomot datorat noului model de filtru;
- ungere îmbunătățită realizată cu un consum scăzut de ulei.

BK 20-500F-10 are un randament îmbunătățit, o construcție robustă și este echipat cu presostat, manometru, supapă de siguranță, supapă de purjare, robinet principal, suport anti-vibrație.

APLICATII

BK 20-500F-10 este foarte fiabil astfel încât este recomandat pentru o utilizare de tip profesional ca sursă de aer pentru întreprinderi mici și mijlocii (vopsitorii, ateliere de confecționat mobilă, tapițerie, ateliere de întreținere, acționarea sculelor pneumatice etc).

OPERATII DE ÎNTRETINERE

- schimbarea uleiului de rodaj-după primele 50 de ore de funcționare
- schimbarea uleiului- la fiecare 6 luni
- suflarea cu aer comprimat a elementului filtrant din hârtie microporoasă-lunar;
- purjarea buteliei-săptămânal;

Cantitatea de ulei necesară efectuării unui schimb este de aproximativ 2L.

Uleiuri recomandate:	AGIP	- DICREA 100
	SHELL	- CORENA P100
	CASTROL	- AIRCOL PD100

GARANTIE: 12 LUNI !

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.