

COMPRESOR DE AER PROFESIONAL

MK 103 - 200 -3M

PREZENTARE PRODUS

MK 103-100-3M este un compresor de aer profesional, cu două pistoane, într-o treaptă de compresie, acționat prin curea de un motor electric monofazat prevăzut cu protecție termică cu resetare manuală.

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune alimentare	V/1Ph	230±10%/50Hz;
- capacitatea buteliei	l	100;
- putere motor	kW	2,2;
- debit aer aspirat	l/min	365;
- debit aer refulat	l/min	228;
- presiune max.	bar	10;
- numărpistoane		2;
- număr trepte compresie		1;
- turația grupului compresor	rpm	1375;
- nivel zgomot	dB	79;
- dimensiuni	cm	110x45x79;
- greutate	kg	63,5;



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

MK 103-100-3M este un compresor profesional, cu două pistoane, acționat prin curea de un motor electric monofazat, prevăzut cu protecție termică resetabilă manual.

- placă portsupapă din duraluminiu;
- aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiulasei, de construcție specială;
- tub colector cu aripioare de răcire a aerului ce intră în rezervor;
- ventilație forțată cu debit mare, deflector aer cu randament ridicat;
- nivel redus de zgomot datorat noului model de filtru;
- ungere îmbunătățită realizată cu un consum scăzut de ulei.
- fiabilitate crescută datorită turatiei reduse a grupului compresor.

MK 103-100-3M are un randament îmbunătățit, o construcție robustă și este echipat cu presostat, regulator de presiune, manometru, supapă de siguranță, robinet de purjare, roți, mâner pentru transport și suport antivibrații.

APLICATII

MK 103-100-3M este foarte fiabil astfel încât este recomandat pentru utilizarea la lucrări cu durată mare în ateliere de vulcanizat, vopsitorii mici, reconditionări mobilă, tapițerie, ateliere de întreținere, acționare scule pneumatice.

OPERATII DE ÎNTRETINERE

- schimbarea uleiului de rodaj - după primele 50 de ore de funcționare;
- schimbarea uleiului - o dată la 6 luni;
- spălarea cu detergent a elementului filtrant din burete - lunar;
- purjarea buteliei - săptămânal;

Cantitatea de ulei necesară efectuării unui schimb este de aproximativ 500 ml.

Uleiuri recomandate: AGIP -DICREA 100
 SHELL -CORENA P100
 CASTROL -AIRCOL PD100 etc.

GARANȚIE: 12 LUNI !

Service în garanție și post-garanție în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.