

COMPRESOR DE AER CU PISTON CU TRANSMISIE PRIN CUREA

PARTNER 100/102-3M

PREZENTARE PRODUS

PARTNER 100/102-3M este un compresor de aer cu două pistoane, într-o treaptă de compresie, acționat prin curea de un motor electric monofazat prevăzut cu protecție termică cu resetare manuală

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune alimentare	V/1Ph	230/50Hz;
- capacitatea buteliei	l	100;
- putere motor	kW	2,2;
- debit aer aspirat	l/min	320;
- debit aer refulat	l/min	200;
- presiune maximă de lucru	bar	10;
- număr cilindrii		2;
- număr trepte compresie		1 ;
- nivel zgomot:	dB	76;
- dimensiuni:	cm	114x37x85;
- greutate:	kg.	65;



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

PARTNER 100/102-3M este un compresor cu două pistoane într-o treaptă de compresie, acționat prin curea de un motor electric monofazat, prevăzut cu protecție termică resetabilă manual.

- placă portsupapă din duraluminiu;
- aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiulasei, de construcție specială;
- tub colector cu aripioare de răcire a aerului ce intră în rezervor;
- ventilație forțată cu debit mare, deflector aer cu randament ridicat;
- nivel redus de zgomot datorat noului model de filtru;
- ungere îmbunătățită realizată cu un consum scăzut de ulei.
- fiabilitate crescută datorită turatiei reduse a grupului compresor.

PARTNER 100/102-3M are un randament îmbunătățit, o construcție robustă și este echipat cu presostat, regulator de presiune, manometru, supapă de siguranță, robinet de purjare, roți, mâner pentru transport și suport antivibrații.

APLICAȚII

PARTNER 100/102-3M este foarte fiabil astfel încât este recomandat pentru utilizarea în lucrări ușoare în ateliere de vulcanizat, reconditionări mobilă, tapițerie, ateliere de întreținere, acționare scule pneumatice.

OPERAȚII DE ÎNTREȚINERE

- schimbarea uleiului de rodaj - după primele 50 de ore de funcționare;
 - schimbarea uleiului - o dată la 6 luni;
 - spălarea cu detergent a elementului filtrant din burete - lunar;
 - purjarea buteliei - săptămânal;
- Quantitatea de ulei necesară efectuării unui schimb este de aproximativ 500 ml.

Uleiuri recomandate:

AGIP	-DICREA 100
SHELL	-CORENA P100
CASTROL	-AIRCOL PD100 etc.

GARANȚIE: 12 LUNI !

Service în garanție și post-garanție în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER.