

COMPRESOR DE AER PROFESIONAL COAXIAL

SUPERTIGER 262M

PREZENTARE PRODUS

SUPERTIGER 262M este un compresor de aer coaxial, profesional, monofazat, cu piston, într-o singură treaptă de compresie.

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune alimentare:	V/1Ph	230/50Hz;
- capacitatea buteliei:	l	50;
- putere motor:	kW	1,5;
- debit aer aspirat:	l/min	245
- debit aer refulat:	l/min	153;
- număr pistoane		1;
- număr trepte de compresie		1;
- presiune max.	bar	10;
- turație:	rot/min	2.850
- nivel zgomot:	dB	77;
- dimensiuni:	cm	88x35x65;
- greutate:	kg	36;



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

SUPERTIGER 262M este un compresor profesional, coaxial, cu un piston, acționat de un motor electric monofazat, prevăzut cu protecție termică resetabilă manual.

Grupul compresor are o construcție robustă fiind prevăzut cu:

- placă portsupapă din oțel;
- aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiulasei ,de construcție specială;
- tub colector cu aripioare de răcire a aerului ce intră în rezervor;
- ventilație forțată cu debit mare;
- nivel redus de zgomot datorat noului model de filtru;
- ungere îmbunătățită realizată cu un consum scăzut de ulei;
- cablu de alimentare cu ștecher;

SUPERTIGER 262M are un randament îmbunătățit, o construcție robustă și este echipat cu presostat, regulator de presiune, manometru, supapă de siguranță, robinet de purjare a condensului, roți și mâner pentru transport.

APLICAȚII

Compresorul **SUPERTIGER 262M** este ușor de manevrat și foarte fiabil astfel încât este recomandat pentru utilizarea la lucrări cu durată medie în ateliere mici de vulcanizat, reconditionări mobilă, tapițerie, ateliere de întreținere etc.

OPERATII DE ÎNTRETINERE

- schimbarea uleiului de rodaj - după primele 50 de ore de funcționare;
- schimbarea uleiului –la fiecare 6 luni;
- spălarea cu detergent a elementului filtrant din burete - lunar;
- purjarea buteliei - săptămânal;

Cantitatea de ulei necesară efectuării unui schimb este de aproximativ 350 ml.

Uleiuri recomandate: AGIP

SHELL

CASTROL

-DICREA 100

-CORENA P100

-AIRCOL PD100

etc.

GARANȚIE: 12 LUNI !